

Beato signal d.o.o.

Plovanija, Istarska 23, 52460 BUJE

tel/fax: +385 (0)52 777 387

mob: +385 (0)98 212 569

+385 (0)98 605 785

beato.signal@pu.htnet.hr

www.beatosignal.hr

projektiranje i izrada
prometne i turističke
signalizacije,
opreme za ceste te
komunalne opreme

BEATO
SIGNAL

LED treptač Basic200



Basic 200

LED treptač homologiran prema UNI En12352 normi klase L8H

Potrošnja pri stalnom svjetlu 0,65A ili ekonomična varijanta 0,35A

Moguće izvedbe: preko 40 različitih načina rada, unutarnja upravljačka jedinica, zaseban treptač, dupli, trodupli, svijetleći niz...

Sastoji se od plastičnog kućišta i plastičnog prednjeg dijela sa ugrađenim lećama. U unutarnjem dijelu se nalazi ploča sa 52 komada LED dioda, te elektronička jedinica koja služi za upravljanje treptačem, tj. za konfiguraciju različitog načina rada od zasebnog treptača pa do kombinacije u svijetlećem nizu. Intenzitet svjetlosti veći od 500cd, sve prema europskoj normi En12352 L8H. Treptač se napaja iz PVC kućišta D4 Box 12V sa 4 baterije tipa 4R25 6V, 7Ah sa ugrađenim prekidačem ON/OFF, kabel dvožilni dužine 1,5m.



	Basic 200	Luminous intensity class	On-time
External control	38100 (12V) 38124 (11...15V) 38101 (24V)	L8H	-
Single flashing	38200 (12/24V) 38201 (12V)	L8H	O1
Double flashing	38303 (12V)	L8H	O1
Single Flashled	38206 (12V)	L8M	O3
Double Flashled	38330 (12V)	L8M	O3

Other colors on request (white, blue, red, orange) and other versions (set of three, set of four, etc.)

